

PC-98 DO 誕生

- アーバンホワイトのコンパクトなボディに、高機能が凝縮されています。
- 簡単なスイッチの切り替えで、98モードではPC-9801VM11をベースにした機能を、88モードではPC-8801MA2をベースにした機能を利用できます。
- 日本語ワープロなど約7,000種におよぶPC-9800シリーズ用ソフトに加え、PC-8800シリーズ用の多彩なホビーソフトを利用することができます。
- 1Mバイトタイプの5インチフロッピーディスクを2台内蔵しています。
- サウンド機能を内蔵しているので、ゲームソフトなどでは迫力満点の効果音を楽しむことができます。
- 98モードでは拡張スロットを1スロット利用可能。豊富なPC-9800シリーズ用の拡張ボードを利用することができます。



夢で買ったPCだから、きっともっとパートナー。


本体標準価格 298,000円(税別)
(ディスプレイは含みません。)

98DOは、98と88のソフトが1台で楽しめる、生まれながらのマルチタレントです。

PC-98DOは、PC-9800シリーズとPC-8800シリーズの機能を合わせ持つニュータイプのパソコンです
豊富な98用のビジネスソフトに加え、ゲームや教育ソフトなど多彩な88用のソフトも利用可能です。

(98モード PC-9801VM11の機能をベースにしています)

- ① PC-9800シリーズで多くの実績を持つ16ビットCPU μ PD70116-10(V30) (10/8MHz)を搭載 快適な処理速度を実現しています。
- ② ユーザーズメモリは640Kバイトを標準装備。日本語ワープロやデータベース、統合ソフトなど豊富なPC-9800シリーズ用市販ソフトウェアが利用できます。
- ③ 1Mバイトタイプおよび640Kバイトタイプのメディアの読み取り/書き込みが可能な5インチフロッピーディスクを2台内蔵しています。
- ④ FM音源3和音を含む6重和音8オクターブのサウンド機能を搭載。
- ⑤ AIかな漢字変換が可能なN₈₈-日本語BASIC(86)(Ver6.1)を標準装備しています。
- ⑥ 日本語MS-DOS(Ver3.3A)のもとでは、N₈₈-日本語BASIC(86)(MS-DOS版)(Ver6.0)や日本語COBOL/2、日本語PC-FORTRANなど各種プログラミング言語を利用できます。
- ⑦ 拡張スロットを1スロット内蔵 PC-9800シリーズ用の豊富な拡張ボードが利用できます。



98モードでのご注意

- ※ 数値データプロセッサは使用できません。
- ※ CRTインタフェースはアナログRGBのみ対応しています。
- ※ 1Mバイトタイプフロッピーディスク増設用インタフェースは装備されていません。

(88モード PC-8801MA2の機能をベースにしています)

- ① CPUは μ PD70008AC-8(8/4MHz)を採用しています。
- ② アクションゲーム、ロールプレイングゲームやいま話題のシミュレーションゲームなどPC-8800シリーズの豊富なゲームソフトが利用可能です。
- ③ 1Mバイトタイプおよび320Kバイトタイプのメディアの読み取り/書き込みが可能な5インチフロッピーディスクを2台内蔵しています。
- ④ FM音源3和音を含む6重和音8オクターブのサウンド機能を搭載。
(リズム音源、デジタルサンプリング、ステレオ出力の機能は装備されていません。)
- ⑤ 別売のシステムディスク(PC-88D42-MW)によりN₈₈-日本語BASICが利用できます。



88モードでのご注意

- ※ 拡張スロットは利用できません。(サウンドボードII等のオプション類は使用不可)
- ※ RS-232Cインタフェースは利用できません。
- ※ 辞書ROMおよびステレオサウンド機能は装備されていません。
- ※ フロッピーディスクの増設はできません。
- ※ キーボードはPC-9800タイプとなっています。
- ※ PC-8800シリーズ用のマウス、ジョイスティックは利用できませんので、PC-9800シリーズ用のマウスをご利用ください。
- ※ 88モード用N₈₈-BASICシステムディスクは別売になります。

PC-98DO機能仕様

		98モード	88モード				
CPU		μ PD70116-10(V30) クロック約10/8MHz(ティップスイッチによりメモリアクセスウェイト/1ウェイト切り替え可)	μ PD70008AC-8 クロック約8MHz/4MHz	補助記憶装置	フロッピーディスク	98モード 1Mバイトタイプの5インチフロッピーディスク2ドライブ内蔵(640Kバイトタイプの5インチフロッピーディスクメディアの読み取り/書き込みが可能)	88モード 1Mバイトタイプの5インチフロッピーディスク2ドライブ内蔵(320Kバイトタイプの5インチフロッピーディスクメディアの読み取り/書き込みが可能)
	ROM	BIOS及びN ₈₈ -BASIC(86)96Kバイト	N ₈₈ -BASIC他 128Kバイト		固定ディスク	SCSIインタフェースボード(PC-9801-55)または5インチ固定ディスクインタフェースボード(PC-9801-27)経由で接続可	
	RAM	ユーザーズメモリ640Kバイト	ユーザーズメモリ192Kバイト		マウスインタフェース	内蔵、マウス(PC-9872U接続用)	
	VRAM	テキスト用VRAM12Kバイト グラフィック用VRAM256Kバイト	テキスト用VRAM4Kバイト グラフィック用VRAM48Kバイト		プリンタインタフェース	8ビットパラレルインタフェース(セントロニクス社仕様に準拠、14ピン)	
ディスプレイ表示機能	テキスト表示(英数カナ)	80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 リベース、プリンクシークレット、カラー(8色)(キャラクタ単位に指定可)	80文字×25行、80文字×20行 40文字×25行、40文字×20行 リベース、プリンクシークレット、カラー(512色中8色)(キャラクタ単位に指定可)	シリアルインタフェース	1ch内蔵、RS-232C規格に準拠		
	グラフィック表示(カラー)	アナログRGBディスプレイのみ接続可 640×400ドット2画面 640×200ドット4画面 ドット単位に4096色中16色または8色中8色指定可能	アナログRGBディスプレイのみ接続可 640×200ドット1画面 ドット単位に512色中8色指定可能	カレンダー時計	電池によるバックアップ		
	(モノクロ)	640×400ドット8画面 640×200ドット16画面 モノクロ	640×400ドット1画面 640×200ドット3画面	拡張スロット	1スロット内蔵		
	画面合成	テキスト画面、グラフィック画面の合成表示可能	テキスト画面、グラフィック画面の合成表示可能	電源	AC100V±10%、50/60Hz		
漢字表示	JIS第1、第2水準漢字等約7,600字 ユーザ定義文字188種 16×16ドット 40字×25行、40字×20行 テキスト画面、グラフィック画面いずれにも表示可能	JIS第1、第2水準漢字等約7,600字 16×16ドット 40字×25行、40字×20行 グラフィック画面に表示	温湿度条件	10-35℃、20-80% (但し結露しないこと)			
入力装置	キーボード(スカルプチャータイプ)	JIS標準配列準拠 テンキー、コントロールキー、10ファンクションキー、キャピタルロック、HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFER、NFERキーセパレートタイプ(本体とケーブルにより接続)		外形寸法	本体:380(W)×335(D)×128(H)mm キーボード:435(W)×180(D)×34(H)mm		
				重量	本体8.7kg、キーボード1.2kg		
				消費電力	42W(最大50W)		
				主な添付品	電源ケーブル、ガイドブック、N ₈₈ -日本語BASIC(86)入門、日本語入力ガイド、N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver6.1)ユーザーズマニュアル、N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver6.1)リファレンスマニュアル、N ₈₈ -日本語BASIC(86)(Ver6.1)システムディスク、88モード用システムディスク(システムおよびフォーマットコマンド格納)、お客様登録カード、保証書		

●従来のPC-9800シリーズ用及びPC-8800シリーズ用ソフト/ハードのうちCPUの実行速度に依存するものや、個々のパソコン本体が独自に持っているシステム情報を参照するソフト/ハードは、一部正常に動作しないものがありますのでご注意ください。 ●従来のPC-9800シリーズ用拡張ボードのうち、CPUクロックのチューナー比やROM、RAMボードのフェイト等の差異により一部使用できないボードがありますのでご注意ください。 ●従来のPC-9800シリーズ用ソフトのうち数値データプロセッサが必要なソフトは動作しませんのでご注意ください。 ●拡張スロットにはミニフロッピーディスクインタフェースボード(PC-9801-09)は接続できません。 ●拡張スロットに8インチ標準220フロッピーディスクインタフェースボード(PC-9801-15)を接続する場合、内蔵のフロッピーディスクは640Kバイトタイプとしてご利用ください。 ●マウスインタフェースにはPC-9800用マウスしかご利用できませんのでご注意ください。 ●従来のPC-8800シリーズ用ソフトのうちRS-232C、辞書ROM、サウンドボードIIを使用するソフトは動作しませんのでご注意ください。 ●従来のPC-8800シリーズ用ソフトのうち、マウスの寿命を正しく使用していないソフトは、一部正常に動作しない場合がありますのでご注意ください。 ●88モードでは本ドライブで書き込んだ2Dのメディアは他の2D専用ドライブでは読めませんのでご注意ください。 ※MS-DOSは米国マイクロソフト社の登録商標です。本カタログに掲載しております全商品の価格は消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知をお願いします。

NEC 日本電気株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目33-1(日本電気本社ビル)

NEC Bit-INN

- 東京 ☎(03)255-4575 横浜 ☎(045)314-7707
●セミナー ☎(03)253-3495 名古屋 ☎(052)263-0971
●メンテナンス ☎(03)255-9539 大阪 ☎(06)213-8864

NECマイコンショップ

(電話番号はNECマイコンショップ一覧をご覧ください)

NECパソコンインフォメーションセンター

〈技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします〉

東京 ☎(03)452-8000 千108 東京都港区三田三丁目14-10(明治生命三田ビル)

大阪 ☎(06)943-9800 〒540 大阪市中央区城見1-4-24(日本電気関西ビル)

受付時間/AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日を除く)

(電話番号のかけまちがいが増えておりますので番号をよくお確かめの上おかけ下さい。)

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご利用ください。★画面はハメコみ合成です。★製品写真の大きさは、同比率ではありません。★本製品(ソフトウェアを含む)は、外国為替および外国貿易管理法の規定により、戦略物資等輸出規制品に該当します。従って、日本国外に持出す際には日本国政府の輸出許可申請等必要な手続きをお取り下さい。

NEC 日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

〒108 東京都港区芝五丁目37-8(住友三田ビル)

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ